

## Nachfüllanleitung:

Die mitgelieferte Patrone ist bereits gefüllt.

Alle 50 Liter oder nach 2 Monaten sollte das Granulat ausgetauscht werden.

Bei der Neubefüllung beachten Sie folgende Punkte:

Sie entnehmen den Silikonstopfen von der Nachfüllpatrone und spülen das verbrauchte Granulat unter fließendem Wasser aus der Patrone in ein feinmaschiges Haushaltssieb.

Das Filtergehäuse gut ausspülen um zu verhindern, dass verbrauchtes Granulat in der Patrone zurückbleibt.

Das verbrauchte Ionentauschergranulat entsorgen Sie bitte im Hausmüll.

Mit dem mitgeliefertem Trichter befüllen Sie die Patrone anschließend bis:

**knapp unter die Bohrung des Silikonstopfens.**

Halten Sie die Patrone senkrecht um eine Überfüllung zu vermeiden, das Granulat quillt beim Kontakt mit Wasser noch auf.

Hier die Höhe des Füllstandes der Patrone:



Nach dem Befüllen mit dem Silikonstopfen die Bohrung durch leichtes Hin und Herdrehen gut verschließen.

Die befüllte Patrone in Ihren Kaffeevollautomaten einsetzen und diese nach Bedienungsanleitung entlüften, alternativ zur Spülung des Filters ca. ½ Liter Heißwasser beziehen.

Bei Fragen oder Anmerkungen:

[info@kaffee-express-franken.de](mailto:info@kaffee-express-franken.de)

Online Shop:

[www.kaffee-express-franken.de](http://www.kaffee-express-franken.de)